



1. 彩色印刷：採CMYK四分色彩色印刷，175線印刷品質可完整呈現色彩影像效果。
  2. 圖檔預設解析度：300 dpi；完稿色彩模式：CMYK
  3. 12cm光碟印刷外徑 116 mm，印刷內徑 26 mm，製作圖檔時，外徑請向外、內徑請向內各出血 1mm以上。
  4. 使用字級最小不得低於 5pt；字體於向量編排軟體（如Illustrator）中完稿尤佳；字體在完稿時，向量軟體請務必轉為外框字(曲線)，點陣軟體（如Photoshop）請將文字點陣化。
  5. 爲了確保印刷品質，建議使用線條粗細不低於0.5 pt。
  6. 製作圖檔時，如有背景欲呈現純黑色，請使用四色黑，即 CMYK皆爲 100%。
  7. 使用PSD、TIFF等點陣圖檔時，印刷內徑部分請勿預先挖空並平面化，可使用遮罩、保留圖層功能或直接將白色內徑圓刪除。
  8. 本公司一律以 PC作業，因此請提供 PC可存取之下列檔案格式：AI、EPS、PSD、TIFF（其他格式請另外洽詢）。
  9. 建議除原始圖檔外，另附上JPG或PDF檔案供校對用，如能提供噴墨或印刷色稿尤佳。
- \* 如使欲使用「網版印刷」、「鏤空（光碟底色）之設計」，或有其他疑問，請另與本公司設計師聯繫。