

光碟包裝印刷品設計注意事項

一般注意事項：

1. 尺寸：設計圖稿時，天地左右請至少各出血2mm，（即圖檔尺寸需超過實際裁切尺寸，避免露白邊。
例：「PS材質光碟盒外標」裁切尺寸為121*121mm，故圖稿尺寸需大於125*125mm。
2. 影像：輸入應用的影像檔，解析度須為300dpi、CMYK色彩模式。為求良好的印刷品質，請避免使用網頁適用之解析度72dpi圖像。
3. 文字：字體在完稿時，向量軟體請務必轉為外框字(轉曲線)，點陣軟體（如Photoshop）請將文字點陣化。
4. 線條：為確保線條能確實印出，建議框線設定不低於0.15mm。
5. 色彩：使用CMYK色彩填色，勿用RGB色彩或特別色（Pantone色請自行轉為CMYK）；另外請勿使用四色黑（即CMYK值皆為100%）或四色總和超過250%，避免背印或油墨慢乾無法裁切。
6. 本公司一律以PC作業，故請提供PC可存取之下列檔案格式：AI、CDR、EPS、PSD、TIFF（其他格式請另洽）。
7. 建議除原始檔外，另附上JPG或PDF檔以供校稿，如能提供噴墨或印刷色稿尤佳。
8. 請注意：螢幕或噴墨列印稿的顏色，無法作為印刷顏色樣本。

CorelDraw注意事項：

1. 使用「下落式陰影」時，請作「分離」將陰影轉為點陣圖。
2. 轉換為點陣圖時，設定項目中，請勾選32位元CMYK、解析度300dpi、反鋸齒補償、透明背景、使用色彩描述檔。
3. 請勿使用系統的「細明體」、「新細明體」、「標楷體」等字型，因為這些字型轉曲線後，筆畫交錯處會產生鏤空、破洞的情形。

Illustrator注意事項：

1. 連結置入的影像檔，完稿時請存成「嵌入圖檔」，以免掉圖。

Photoshop注意事項：

1. 使用Photoshop作稿時，請預設為CMYK模式，同時影像尺寸需符合我們所提供的版型大小，解析度300~350dpi。
2. 完稿請務必將圖層平面化。